



## Gruppo elettrogeno Benzina

# GE.ECHO 035 H BM AS

### Dati operativi

Tensioni standard	V	230
Potenza apparente	kVA	3,5
Potenza attiva	kW	2,8
Regime di funzionamento	rpm	3000
Frequenza	Hz	50
Corrente erogata	A	12
Precisione tensione	V	+/- 5%
Precisione frequenza	Hz	+/- 4%

### Dati generali

Avviamento	tipo	A strappo
Livello acustico a 7 mt	dba	69
Capacità serbatoio standard	lt	3
Consumo 4/4 del carico	lt/h	1,2
Capacità delle batterie	Ah	-
Diametro tubo di scarico	mm	30
Dimensioni (LuxLaxH)	mm	620 x 440 x 540
Peso a secco	Kg	47

### Motore

Casa	-	HONDA
Modello	-	GX160
Raffreddamento	tipo	Aria
Ciclo	tipo	Benzina 4 tempi
Potenza meccanica	KWm	3,2
Cilindri	N° e disposizione	1 - L
Alesaggio x Corsa	mm	68 x 45
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	163
Regolatore di giri	tipo	Meccanico

### Alternatore

Fasi		1 + N
Grado di protezione meccanica		IP21
Raffreddamento		Aria forzata
Regolatore di tensione	tipo	A condensatore
Distorsione forma d'onda	%	<5

### Condizioni ambientali

Temperatura	°C	25
Umidità relativa	%	30
Altitudine massima	mt	1000

### Allestimento

Cover di protezione
Telaio con inforco anti ribaltamento
Telaio rialzato
Facilità di avviamento
Alternatori stabilizzati ad alto rendimento
Maniglie per piccoli spostamenti
Facile manutenzione
Antivibranti

### Quadro di comando a bordo

Presa CE 16 A 2P + T
Presa schuko 16 A
Disgiuntore termico
Voltmetro led
Contaore
Sistema di protezione a separazione elettrica



### Documentazione

Libretto uso e manutenzione
Dichiarazione CE

### Optionals

Kit scarico all'esterno
Kit di trasporto

