Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories



Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Testa pompa in ottone
- Protezione termica del motore
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Brass pump head*
- *Electric motor with thermal protector*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Detergent suction*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*



Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT 105)
Pistola
Trigger gun
1/4"(M)M22x1,5
(40925)





Tubo armato AP
HP reinforced hose
613-614-615 (3780491) 8m
613K-614K-615K (3780441) 10m



Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
613-613K (41269)
614-614K (41806)
615-615K (41271)

Cod. 41869

Carrello con manico orientabile per recuperare spazio in rimessaggio e trasporto

Orientable holder for space saving during transport or stock operations




ø 25 cm

Cod. 41739

Kit avvolgitubo senza tubo a muro con pulsante di sgancio rapido

Wallmounted hose reel without hose kit with easy unlock button



Cod. 41738


Kit avvolgitubo senza tubo

Hose reel without hose



Pulsante di sgancio rapido

Easy unlock button





(HPV)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
613	**13975**	150	2200	500	132	2,5	2800	1-50	220/240	21
613K	**13976**	150	2200	500	132	2,5	2800	1-50	220/240	29,4
614	**13977**	160	2300	510	135	2,9	2800	1-50	220/240	22,6
614K	**13978**	160	2300	510	135	2,9	2800	1-50	220/240	31
615	**14058**	130	1900	630	166	2,9	2800	1-50	220/240	22,6
615K	**14059**	130	1900	630	166	2,9	2800	1-50	220/240	31

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1