



NEW

56 Series 5640 . 5670



Acqua calda
Hot Water



Per uso frequente
For frequent usage



Accessori professionali
Professional accessories

TSS®
Total Stop
SYSTEM



Caratteristiche Generali - General Features:

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante (mod. 5640)
- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni (mod. 5670)
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico monofase con protezione termica (mod. 5640-5670)
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 8 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump (mod. 5640)
- High performance piston pump with connecting rod system (mod. 5670)
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty mono-phase motor with thermal protector (mod. 5640-5670)
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (8 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m

Fornito con - Equipped with:

AL 15
Pistola 3/8"(F) - M22x1,5 (90°)
Trigger gun
(41047)



Ugello 1/4 MEG
Wash nozzle
5640 (3729) - (15025)
5670 (3104) - (1503)



Lancia
Lance
(40826)



Tubo AP 8m armato
8m reinforced HP hose
max 155°C - 250 bar
(50689)



Mod. 5640
(HRM)



Mod. 5670
(HPV)

Dati Tecnici / Technical Data

MOD	COD	MAX		lit/h		⚡				🌡️			🔋	
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	HP	°C	°C Max	Δt	kg
5640	25670	140	2000	480	127	2,4	2800	1~50	230	-	30	90	55	79
5670	25671	150	2200	500	132	2,5	2800	1~50	230	-	30	90	45	80

Temperatura massima acqua / Max inlet water temperature 60°C 140°F - IPX5-S1